

**FlexSandStein-Dispersionskleber**

<b>Merkmal</b>	Der FlexSandStein-Dispersionskleber ist ein transparenter (nach Abtrocknung) lösemittelfreier und leicht zu verarbeitender Dispersionsklebstoff zum Verkleben von FlexSandStein.	
<b>Anwendungsbereich</b>	Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich an der Wand und am Boden.	
<b>Technische Angaben</b>	Verarbeitungstemperatur:	10°C bis max. +30°C
	Verarbeitungszeit:	ca. 20 min
	Trocknungszeit:	ca. 8 h
	Belastbar:	nach 7 Tagen
<b>Filmeigenschaften</b>	Konsistenz:	cremig-sahnig
	Farbe:	transparent (nach Abtrocknung)
	Wasserbeständigkeit:	gut
<b>Lagerung</b>	In geschlossener Originalverpackung mindestens 6 Monate bei Temperaturen von 5 bis 25°C lagerbar. Vor Frost und starken Sonneneinwirkung schützen.	
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegereife der jeweiligen Norm entsprechend. Der Untergrund muss einheitlich trocken, rissfrei, saugfähig, eben, druck- und zugfest sein und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke Wachs, Öle, Rost, Gips Spuren oder Stoffe aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen können.	
<b>Verarbeitung</b>	Kleber mit Aufstreichspachtel, Malerrolle, ... auf den Untergrund aufziehen. FlexSandStein innerhalb von 15 min in das Kleberbett einlegen und mit Anpressrolle oder Reibholz fest andrücken. Es dürfen sich keine Hohlstellen bilden. Der Produktbedarf richtet sich nach der Saugfähigkeit und der Rauigkeit der Oberfläche und ist vor der Applikation zu prüfen. Verbrauch ca. 500 g/m <sup>2</sup> .	
<b>Besondere Hinweise</b>	Unsere Produkt- und/oder Leistungsangaben und sonstige Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien. Sie beschreiben nur die Beschaffenheit unseres Produktes (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und stellen keine Garantie im Sinne §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungen des einzelnen Produktes und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Verarbeiter die eigene Erprobung. Unsere kostenlose technische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlicher Art.	

## FlexSandStein-Dispersionskleber

<b>Angaben zum Transport</b>	Der FlexSandStein-Dispersionskleber ist nach der gültigen Gefahrstoffverordnung und nach den EG-Richtlinien für gefährliche Stoffe bzw. gefährliche Zubereitung nicht kennzeichnungspflichtig. Kein Gefahrenstoff im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Zollkennziffer:
<b>Gültigkeit ab</b>	05.01.2014
<b>Rückfragen</b>	Flexstone International AG Technische Abteilung Havelring 9, D-16727 Velten Telefon +49(0)3304 – 20913 0 Fax +49(0)3304 – 20913 22 Mail <a href="mailto:info@flexstone.de">info@flexstone.de</a> Info <a href="http://www.flexstone.de">www.flexstone.de</a>