

FLEXKIES® Innen

Beschreibung	Der FLEXKIES® Innen Natursteinbelag ist ein wässriges Polyurethan und ein offenporiger Fußbodenbelag für den Innen-, Außen- und Nassbereich mit fugenloser Optik. Die Bindemittel sind lösemittelfrei und nach der Aushärtung physiologisch unbedenklich. Die Quarzkieselsteine (Körnung 2,0 bis 4,0 mm) sind gerundet. Somit ist ein angenehmes, fußwarmes und sicheres Laufgefühl gewährleistet. Eventuelle Unebenheiten können in einem Arbeitsgang durch Materialmehrauftrag in beliebiger Höhe beseitigt werden. Der FLEXKIES® Fußbodenbelag härtet spannungsfrei aus, ist selbsttragend und sehr strapazierfähig (hohe Abriebfestigkeit). Die Quarzkieselsteine sind eingefärbt, ausgenommen der Farbe NATUR.	
Anwendungsbereich	Für die Anwendung im Innenbereich Boden.	
Technische Angaben	Verarbeitungstemperatur:	5°C bis max. +30°C
	Verarbeitungszeit:	ca. 30 min
	Trocknungszeit:	ca. 48 h (leicht begehbar)
	Belastbar:	nach 7 Tagen voll belastbar
Filmeigenschaften	Konsistenz:	cremig-sahnig
	Farbe:	transparent (nach Abtrocknung)
	Wasserbeständigkeit:	gut
Lagerung	In geschlossener Originalverpackung mindestens 6 Monate bei Temperaturen von 10° bis 25°C lagerbar. Vor Frost und starken Sonneneinwirkung schützen.	
Untergrund	Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegereife der jeweiligen Norm entsprechen. Der Untergrund muss einheitlich trocken, rissfrei, saugfähig, eben, druck- und zugfest sein und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke, Wachs, Öle, Rost, Gipsspuren oder Stoffe aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen können. Der Untergrund muss vorher grundiert werden, damit das Bindemittel bei der Verlegung nicht vom Untergrund aufgesaugt wird. Der FLEXKIES®-Haftgrund sorgt für eine einwandfreie und dauerhafte Verbindung des nachfolgenden Belages, zu nahezu allen Untergründen. Im Nassbereich empfehlen wir, die FLEXKIES®-Dichtschicht aufzubringen.	
Verarbeitung	Das FLEXKIES® Innen-Bindemittel wird mit dem gewählten Farbton des grobkörnigen Natursteinbelages mit Hilfe eines Rührwerk unter der Verwendung eines Wendelrührers vorgemischt. Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass das Mischbehältnis trocken und sauber ist.	

FLEXKIES® Innen

	<p>Der Mischansatz wird zuerst mit einem Handaufstreichspachtel bahnenweise verteilt und im Anschluss mittels einer Glättkelle unter Druck verdichtet und lunkefrei geglättet. In regelmäßigen Abständen muss die Glättkelle mit Seifenlauge gesäubert werden, damit die Gleitfähigkeit während des Materialauftragens erhalten bleibt.</p> <p>Die Arbeitsgeräte müssen mit Bio-Ethanol gereinigt werden.</p> <p>Der verlegte FLEXKIES® Natursteinbelag ist nach 24 h begehbar und nach 7 Tagen voll belastbar.</p>
<p>Besondere Hinweise</p>	<p>Unsere Produkt- und/oder Leistungsangaben und sonstige Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien. Sie beschreiben nur die Beschaffenheit unseres Produktes (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und stellen keine Garantie im Sinne §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungen des einzelnen Produktes und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Verarbeiter die eigene Erprobung. Unsere kostenlose technische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlicher Art.</p>
<p>Angaben zum Transport</p>	<p>Der FLEXKIES®-Haftgrund und das FLEXKIES®-Bindemittel ist nach der gültigen Gefahrstoffverordnung und nach den EG-Richtlinien für gefährliche Stoffe bzw. gefährliche Zubereitung nicht kennzeichnungspflichtig. Kein Gefahrenstoff im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.</p>
<p>Gültigkeit ab</p>	<p>01.04.2014</p>
<p>Rückfragen</p>	<p>Fexkies GmbH Technische Abteilung Havelring 9 D-16727 Velten Telefon +49(0)3304 – 20913 0 Fax +49(0)3304 – 20913 22 Mail info@flexkies.de Info www.flexkies.de</p>